



UNIDRIVE 505

Soldaduras invisibles en membranas para piscinas

Unión perfecta, mayor resistencia y acabado excepcional



Precisión y eficiencia en la soldadura de membranas

Lleva la soldadura de membranas para piscinas a otro nivel con la UNIDRIVE 505. Diseñada para maximizar la eficiencia y la comodidad, esta innovadora herramienta reduce la necesidad de trabajo especializado y minimiza el riesgo de fallos, garantizando resultados impecables en cada aplicación.

La nueva boquilla en forma de "T" ha sido diseñada para proporcionar una soldadura prácticamente invisible, asegurando una unión resistente y homogénea en todo momento. Su avanzada tecnología permite trabajar en menos tiempo y con un consumo energético optimizado, mejorando la productividad y reduciendo los costes operativos.

UNIDRIVE 505 230V/2300W, 40mm, EU plug	135.530
UNIDRIVE 505 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16	135.531
Placa de soldadura	135.516



Mayor eficiencia y estética en el acabado gracias a la boquilla de aire caliente en forma de T



Guía de trabajo precisa gracias a un campo de visión claramente visible



Facilidad de trabajo y seguridad durante la soldadura gracias a tres puntos de soporte

UNIDRIVE 505

Tecnología avanzada para una soldadura perfecta

Eficiencia, durabilidad y precisión en cada aplicación

- **Superficie uniforme.** Garantiza un acabado liso y sin irregularidades para mayor comodidad y estética
- **Costura de soldadura invisible.** Proporciona un sellado homogéneo y visualmente impecable
- **Bordes soldados a tope.** Unión precisa y resistente sin solapes, asegurando máxima durabilidad
- **Eficiencia mejorada.** Tecnología semiautomatizada que reduce el tiempo de instalación y optimiza el proceso
- **Fácil limpieza.** Superficie sin juntas pronunciadas que evita la acumulación de suciedad y facilita el mantenimiento



Datos técnicos

Artículo	135.530; 135.531
Voltaje	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	1800–2300 W
Temperatura	100–560 °C
Velocidad	0.7–4.5 m/min
Material del rodillo	Rodillo de silicona 50 shore A
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí
Pantalla	Sí

Accionamiento reversible	No
Longitud x Ancho x Altura	275 mm x 173 mm x 297 mm
Peso	4.5 kg
Longitud del cable de alimentación	3 m
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado
Nivel de emisión de ruido	70 dB (A)
Aprobaciones	CE; Certificación CB; UKCA
Clase de protección	I
País de origen	Suiza



Distribuidor oficial en España y Portugal.

