

VARIMAT 710

Soldadura fiable de membranas para cubiertas



VARIMAT 710
230 V / 3680 W, 40 mm, sin cable
Ref. ALN179.780

Máxima velocidad y trazabilidad LQS

La VARIMAT 710 suelda de forma fiable membranas plásticas de impermeabilización con una mayor productividad.

El LQS Roofing registra los datos de soldadura, mientras que la gestión de potencia ayuda a mantener un funcionamiento estable en caso de bajadas de tensión, todo ello con un manejo y una utilización sencillos.



Datos de soldadura como
garantía de calidad



Distribución ergonómica del peso



Menos mantenimiento,
mayor tiempo de funcionamiento

VARIMAT 710 | Soldadura fiable de membranas para cubiertas

- Calidad de soldadura constante incluso con caídas de tensión.
- Un 20% menos de costes durante la vida útil.
- Un 30% menos de costes de mano de obra gracias al aumento de productividad.
- El informe de soldadura LQS aporta un valor añadido.
- Mayor presión de soldadura.



Datos técnicos

Tensión	230 V; 400 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3680–5700 W
Alambres de soldadura	1–12 m/min
Temperatura	100–620 °C
Caudal de aire regulable	Sí
Boquilla de soldadura / ancho de soldadura	40 mm
Materiales soldables	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU
LQS	Sí
Motor de soplante sin escobillas	Sí
Longitud	605 mm
Anchura	335 mm

Altura	373 mm
Peso	37,5 kg
Enchufe	CEE rojo, 5 polos, 16 A; sin enchufe
Longitud del cable de alimentación	5,0 m
Homologaciones	Certificación CB; CE
Clase de protección	I
RAL	Sí
País de origen	Suiza
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)
Aprobaciones	CE
Clase de protección	I
País de origen	Suiza



Distribuidor oficial en España y Portugal.

