

O testador de faísca PST-100 230 V fornece um método de inspeção rápido e econômico sobre revestimentos e revestimentos espessos. Espessuras de revestimento de entre 3mm e 30mm podem ser testadas.



É amplamente utilizado para testar juntas soldadas e sobrepostas nas indústrias de plásticos e borracha, petroquímica e construção de tubagens.

O kit de acessórios PST foi especialmente projetado para oferecer uma solução de teste completa para a maioria das aplicações.

Outros tamanhos e tipos de eletrodos podem ser fornecidos, se necessário. No entanto, para garantir a estabilidade da tensão de saída, os grandes eletrodos não devem ser usados. O tamanho máximo recomendado de eletrodo é de 150 mm.

O KIT COMPREENDE

- Probador de faísca PST-100 230 V
- capa de estilo executivo
- Dispositivo de regulação de distância de faísca Sonda flexível de 150 mm de comprimento
- Sonda apontada
- Escova de tambor
- Varas de extensão isoladas de 2 x 220mm
- Eletrodo de malha de gaze
- Eletrodo de escova de bronze de fósforo de 150mm
- Adaptador de eletrodo
- Instruções de operação

CARACTERÍSTICAS

- Leve
- Alimentação de rede
- Tensão de saída ajustável
- Potência limitada para segurança do operador
- Espessuras de revestimento de entre 3mm e 30mm podem ser testadas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Gama de tensão de saída: 10 - 55kV
- Saída: anel pulsado
- Conformidade CE
- Tensão de rede: 220 - 240V CA 50/60 Hz
- Peso (apenas unidade): 1,05 kg
- Dimensões (somente unidade): 32 x 23 x 7.5cm
- Peso embalado (kit básico): 4,2 kg
- Dimensões (embaladas): 45cm x 16cm x 37cm

Nota: Devido a desenvolvimentos técnicos em curso, todas as informações indicadas são típicas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigação.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:



Dispositivo de regulação de distância de faísca
6005-0064



Adaptador de teste de faísca
6005-0080



Isolado de 330 mm barra de extensão seção central
6005-0459



Cone de nariz para unidades de 230 V
6000-0012



Porca mole mole e porca traseira
6005-0465



Isolado de 330 mm barra de extensão seção final
6005-0460

PÓS-VENDA / SUPORTE TÉCNICO

Todos os produtos Buckleys são fabricados de acordo com os controles estabelecidos por um sistema de gerenciamento de qualidade que atende aos requisitos da BS EN ISO 9001: 2008 e são fornecidos com garantia de um ano de "back-to-base". O equipamento é provado ser robusto e confiável e dará anos de serviço se mantido de acordo com nossas instruções.

Buckleys fornece instalações completas de reparação e calibração; oferecendo um serviço rápido para o equipamento dos clientes. O conselho sobre aplicações específicas para todos os produtos Buckleys está disponível no nosso departamento técnico. Entre em contato telefonando, enviando um fax ou por email usando os detalhes de contato abaixo.

Buckleys (UVRAL) Ltd.

Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park, Shearway Road, Folkestone, Kent CT19 4RG. UK

Tel: +44 (0)1303 278888

Fax: +44 (0)1303 274331

Email: sales@buckleys.co.uk

Website: www.buckleysinternational.com