

Conjunto para el procesamiento universal de plásticos



HT 330-S



Kit universal HT 330-S

- + Etapa de enfriamiento
- + Protección contra el calor para evitar quemaduras
- + Mango de forma ergonómica
- + Dispositivo de suspensión (balanceador de primavera)
- + Fácil de usar

El HT 330-S universal kit es adecuado para diversas aplicaciones profesionales e industriales de aire caliente en interiores. Además de la pistola de calor, el juego incluye una boquilla de ranura ancha, una boquilla tubular y un reflector de cuchara.




Datos técnicos

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|------|
| Tensión [V] | 100 | 120 | 230 |
| Potencia [W] | 1200 | 1400 | 2000 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 | | |
| Temperatura [°C] | 80-600 | | |
| Longitud [mm] | 359 | | |
| El diámetro del dispositivo [mm] | 90 | | |
| Peso [g] | 650 | | |
| Marca de conformidad | CE | | |
| Clase de protección II | □ | | |

Números de artículo

| | |
|----------------------------------|---------|
| HT 330-S, 100V/1200W, enchufe JP | 128.727 |
| HT 330-S, 120V/1400W, enchufe US | 128.770 |
| HT 330-S, 230V/2000W, enchufe AU | 128.779 |
| HT 330-S, 230V/2000W, enchufe CN | 128.780 |
| HT 330-S, 230V/2000W, enchufe EU | 128.781 |
| HT 330-S, 230V/2000W, enchufe UK | 128.782 |

Accesorios incluidos

| | | |
|---|---|---------|
|  | Boquilla de protección de vidrio (Ø 35.5) 50 x 5 mm | 119.341 |
|  | Boquilla tubular (Ø 35.5) Ø 20 mm, 30 mm | 119.343 |
|  | Reflector de cuchara (Ø 35.5) 40 x 35 mm | 119.344 |



HT 530-A



Kit universal HT 530-A

- + Botón multifuncional configurable (Miracle Key)
- + El modo Eco, controlado por sensores, ahorra energía
- + Selección rápida de la temperatura mediante el mando multifunción (e-Drive)
- + Limitador de temperatura ajustable
- + Cinco accesorios incluidos en el set

El HT 530-A universal kit de Weldy es adecuado para diversos trabajos de soldadura de plásticos en interiores y aplicaciones de aire caliente. Además de la pistola de calor HT 530-A, el kit incluye cinco útiles accesorios.






Datos técnicos

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|------|
| Tensión [V] | 100 | 120 | 230 |
| Potencia [W] | 1300 | 1500 | 2300 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 | | |
| Temperatura [°C] | 80-650 | | |
| Longitud [mm] | 359 | | |
| El diámetro del dispositivo [mm] | 90 | | |
| Peso [g] | 700 | | |
| Marca de conformidad | CE | | |
| Clase de protección II | □ | | |

Números de artículo

| | |
|----------------------------------|---------|
| HT 530-A, 100V/1300W, enchufe JP | 129.473 |
| HT 530-A, 120V/1500W, enchufe US | 129.475 |
| HT 530-A, 230V/2300W, enchufe AU | 129.550 |
| HT 530-A, 230V/2300W, enchufe CN | 129.551 |
| HT 530-A, 230V/2300W, enchufe EU | 129.552 |
| HT 530-A, 230V/2300W, enchufe UK | 129.553 |

Accesorios incluidos

| | | |
|---|---|---------|
|  | Reflector de cuchara (Ø 35.5) 40×35mm | 119.344 |
|  | Boquilla tubular (Ø 35.5) Ø 6mm, 75mm | 119.345 |
|  | Boquilla de ranura ancha (Ø 35.5) 25×3mm | 119.346 |
|  | Reflector de soldadura (Ø 35.5) 13×5×10mm | 119.347 |
|  | Rodillo de presión 30mm, ABS | 119.348 |





| Accesorios disponibles | | HT 330-S | HT 530-A | Accesorios disponibles | | HT 330-S | HT 530-A |
|---|---|----------|----------|---|--|----------|----------|
|  | 119.342 Boquilla de ranura ancha (Ø 35.5) 50 x 3 mm | ● | ● |  | 147.248 Boquilla para adherencia (Ø 8.0) | | ● |
|  | 119.346 Boquilla de ranura ancha (Ø 35.5) 25 x 3 mm | | ● |  | 130.146 Rodillo de presión 30 mm, silicona | ● | ● |
|  | 146.740 Boquilla de soldadura rápida (Ø 8.0) Perfil D Ø 4 | | ● |  | 130.611 Rodillo de presión 40 mm, silicona | ● | ● |
|  | 127.833 Boquilla de soldadura rápida (Ø 8.0) Perfil B 70-7 | | ● |  | 165.036 Protección contra el calor | ● | ● |
|  | 119.343 Boquilla tubular (Ø 35.5) Ø 20 mm, 30 mm | ● | ● |  | 119.177 Raspador de contorno | ● | ● |
|  | 119.345 Boquilla tubular (Ø 35.5) Ø 6 mm, 75 mm | | ● |  | 119.178 Conjunto de raspador de contorno | ● | ● |
|  | 129.410 Boquilla tubular (Ø 35.5) Ø 8 mm, 42 mm, 15° | | ● |  | 132.050 Carro de soldadura por costura | | ● |
|  | 119.341 Boquilla de protección de vidrio (Ø 35.5) 50 x 5 mm | ● | ● |  | 153.894 Cuchilla tipo cuarto de luna | | ● |
|  | 119.344 Reflector de cuchara (Ø 35.5) 40 x 35 mm | ● | ● |  | 154.089 Balanceador de primavera | ● | ● |
|  | 119.347 Reflector de soldadura (Ø 35.5) 13 x 5 x 10 mm | | ● |  | 115.355 Varilla para soldar, PP, perfil D Ø 4, beige | | ● |
|  | 133.174 Boquilla de alisado (Ø 8.0) | | ● |  | 115.366 Varilla de soldar, HDPE, perfil D Ø 4, negro | | ● |



OFICINA Y ALMACÉN CENTRAL

Pol. Ind. El Cascajal. C/ Gaviotas, 1, 28320, Pinto, Madrid.

info@grupoquero.com

www.querotoools.com

T: +34 91 692 71 60

F: +34 91 692 60 57